

SIMPLICITY • PRECISION • ECONOMY • DURABILITY • STABILITY

CNC

超低價 · 高品質

電腦車床系列 CNC LATHE SERIES



POLY GIM

CNC

CNC 電腦車床系列 LATHE SERIES

機械規格 MACHINE SPECIFICATIONS :

項目	ITEMS	UNIT	PLG-25
最大加工外徑	Max. manufacturing dia.	mm	60
最大加工長度	Max. manufacturing length	mm	120
滑座上旋徑	Swing over cross slide	mm	160
X軸(縱向)行程	Max. cross travel (X axis)	mm	230
Z軸(橫向)行程	Max. longitudinal travel (Z axis)	mm	300
主軸貫通孔徑	Bore of spindle	mm	38
棒材容納直徑	Max. bar feeding dia.	mm	26
主軸鼻端	Spindle nose	mm	Ø 85
主軸夾頭	Hydraulic chuck	inch	4"
主軸馬達	Spindle motor		2.2kw / 3 HP
主軸轉速	Spindle speed range	r.p.m.	100-6000
X, Z軸快速移動	Rapid traverse speed (x, z axis)	m/min	16
最小輸入單位	Min. input unit	mm	0.001
使用刀具	Cutting tool size	mm	□ 16
最大搪孔刀具	Max. bore size of tool	mm	Ø 25
冷卻幫浦馬達	Coolant pump motor		1/4 HP
機械尺寸(含鐵屑機)	Machine size(Chip conveyor) LxWxH	mm	2440x1490x1830
機械尺寸	Machine size (LxWxH)	mm	1830x1490x1830
機械淨重	Machine net weight	kgs	1680

☆ 因長期研發，機械設計如有變更恕不另行通知。

☆ We reserve the right to change the above design without prior notification.

標準附件 STANDARD ACCESSORIES :

• 25型筒夾	一個	• Model 25 collet chuck	1 pc
• 夾頭腳踏開關	一個	• Foot chuck-switch	1 pc
• 照明燈	一個	• Work light	1 pc
• 工具及工具箱	一個	• Tool and tool box	1 set
• 切削水設備	一套	• Coolant device	1 set
• 成品集中裝置	一套	• Part catcher	1 set
• 機械墊塊	四個	• Base Blocks	4 pcs
• 外徑刀具刀座	四個	• O.D turning tool holder	4 pcs
• 內徑刀具刀座	四個	• I.D stationary tool holder	4 pcs
• 內孔單刀架襯套8/10/12/16/20 mm	各二個	• Tool holder bushing 8/10/12/16/20 mm	2 pcs

特別附件 OPTION ACCESSORIES :

• 三爪夾頭	• 3 jaws chuck
• 鐵屑輸送機	• Chip conveyor
• 鐵屑桶	• Chip bucket

PO LY GIM

富格蘭科技有限公司
PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.

PEMOS

PEMOS, d.o.o., Litija
Partizanska pot 10a
1270 Litija, Slovenija

T: +386 1 89 62 780, 89 62 782
F: +386 1 89 62 787
Mob.: +386 31 630 931

info@pemos.si
www.pemos.si